

ADESIVO PER CRISTALLI CLASSIC PLUS



descrizione	contenuto/ml	Art.
set cartuccia Classic Plus	*	0890 023 339
cartuccia Classic Plus	310	0890 023 310
set sacchetto Classic Plus	**	0890 023 710
sacchetto Classic Plus	400	0890 023 711

* Set = Cartuccia Classic Plus 310 ml con ugello rosso, Pulitore attivo (panni monouso), Varioprimer Safe + Easy 20ml, pennello per Primer, istruzioni d'uso.

** Set = Sacchetto Classic Plus 400 ml con adattatore e ugello rosso, Pulitore attivo (panni monouso), Varioprimer Safe + Easy 20ml, pennello per Primer, istruzioni d'uso.

Campi d'impiego:

Sostituzione dei cristalli incollati di autovetture, furgoni, veicoli industriali, autobus, macchine movimento terra e agricoltura.

Utilizzo:

Sostituire il cristallo secondo le istruzioni del costruttore del veicolo e le istruzioni fornite in ogni confezione set e cartone.

Indicazioni importanti:

Per una riparazione a regola d'arte, è indispensabile che il prodotto Classic Plus venga utilizzato in abbinamento dei componenti del sistema. Rispettare le istruzioni d'uso.

Non effettuare la sostituzione del cristallo con veicolo sollevato su ponte sollevatore a bracci.

Tenere i finestrini laterali aperti. Rispettare i tempi aperti e il tempo di fermo veicolo.

Verificare la data di scadenza dei prodotti prima del loro utilizzo.

Adesivo per cristalli monocomponente poliuretano, non conduttivo

Modulo elastico normale

- Indicato per gran parte di autoveicoli come autovetture, furgoni, veicoli industriali, autobus, macchine movimento terra e agricoltura

Non conduttivo

- evita la corrosione a contatto su carrozzerie in alluminio, magnesio e carrozzerie ibride
- indicato per antenne integrate nel cristallo

Sicurezza approvata

- soddisfa le conformità richieste dalle case automobilistiche OEM
- collaudato Crashtest in conformità allo standard US-FMVSS 208/212

Dati tecnici Classic Plus:	
base chimica/colore	poliuretano (PU)/nero
tipo d'indurimento	con umidità
resistenza alla trazione	> 5 MPa (DIN 53504)
resistenza alla trazione e al taglio (EN 1465)	> 5 MPa (spessore 2 mm)
durezza Shore	ca. 60 (DIN 53504)
allungamento a rottura	300%
modulo elastico G (trazione al 10% su materiale indurito)	> 2 MPa
resistenza elettrica specifica	1 x 10 ⁹ Ω cm
temperatura d'applicazione	da +5°C a +35°C
tempo aperto*	10-15 minuti
velocità d'indurimento*	ca. 3,3 mm/24 ore
tempo di fermo veicolo (SDAT)* senza Airbag	1 ora
tempo di fermo veicolo (SDAT)* con Airbag	2 ore

* a 23°C e 50% di umidità relativa dell'aria



0890 024 10
0890 024 022
0890 024 125



0890 023 310
0890 023 711
0890 024 10
0890 024 022
0890 024 125



0890 024 1

Prodotti di completamento:

fig.	descrizione	cont./ml	Art.
1	Pulitore attivo	500	0890 024 1
2	Varioprimer Safe & Easy	10	0890 024 10
3		20	0890 024 022
4		125	0890 024 125
5	pennello per primer	-	0891 650

Articoli Aggiuntivi:

Detergente di base S
Art. 0890 024 6

Ugello intagliato rosso
Art. 0891 023 001

Ugello intagliato standard
Art. 0891 651

Adattatore per sacchetti
0891 651 10

Queste indicazioni sono basate sulla nostra migliore esperienza, si consiglia comunque di effettuare prove preliminari.