

COAGULANTE 8000

460.8000

DESCRIZIONE PRODOTTO

Coagulante 8000 è un prodotto flocculante neutro e sicuro per l'ambiente. Può essere usato per trattare i rifiuti liquidi e per renderli idonei al riutilizzo nei processi di pulitura.

Coagulante 8000 è adatto al trattamento dei rifiuti d'acqua contaminata con l'AWX.

USO RACCOMANDATO

Aggiungere il Coagulante 8000 all'acqua di scarto nel suo stato originale. Il dosaggio varia da 40 a 60 grammi / 20 litri, in base alla concentrazione dell'acqua contaminata.

Miscelare accuratamente per disciogliere completamente il coagulante nell'acqua di scarto

Filtrare il liquido per separare i rifiuti di vernice dall'acqua. L'acqua così ottenuta, quando abbastanza chiara, può essere riciclata. Non superare le dosi indicate. Se l'acqua ottenuta non fosse abbastanza chiara, riaggiustare le dosi e ripetere la procedura.

NB: L'uso di Coagulante 8000 in combinazione con GC100 Pulitore Attrezzature permette la massima efficienza nel trattamento dei rifiuti a base acqua.

DATI TECNICI

■ **Confezione**

2,5 Kg

■ **Stoccaggio**

12 mesi in confezione integra e in luogo buio, fresco e asciutto (18°-20° C)

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Dissolvere il Coagulante 8000 in acqua prima dell'uso lo rende inefficace.
- Richiudere la confezione immediatamente dopo l'uso.
- In caso di fuoriuscita di prodotto, risciacquare con acqua abbondante
- Smaltire i rifiuti di vernice come rifiuti chimici.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

SOLO PER USO PROFESSIONALE.

- Leggere l'etichetta, le istruzioni per l'uso e la Scheda di Sicurezza prima dell'uso.

I nostri prodotti, le nostre tecniche sono frutto di anni di ricerche e di studio sia a livello di pratica che di laboratorio, comunque i risultati derivanti dall'applicazione di questi non coinvolgono la nostra responsabilità essendo evidente l'imponderabilità dei fattori che possono influenzare i risultati definitivi. Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi ai nostri Servizi Tecnici.