

DELTA 4500

➤ Il **DELTA 4500** è un ponte sollevatore a forbice di nuova generazione con una portata di 4500 Kg. Il sollevatore è fornito di pedane L=4800 mm e la sua altezza da terra è di soli 260 mm.
Disponibili nelle seguenti versioni:
S Pedane standard
GT Pedane per assetto totale con lift-table

➤ CARATTERISTICHE TECNICHE:

Versioni: ad incasso / a pavimento
Sincronismo idraulico delle pedane
Sicurezza meccanica a cremagliera sui pistoni
Sicurezza idraulica a mezzo valvola paracadute
Valvola di sicurezza contro sovraccarichi
Valvola di controllo discesa
Dispositivo di controllo del livellamento pedane a mezzo fotocellula
Piedini di registrazione per il livellamento della base
Guida interna nelle pedane per alloggiamento del sollevatore ausiliario e dell'impianto d'illuminazione
Dispositivo per la discesa manuale in assenza di corrente
Segnalatore acustico e luminoso per l'ultima fase di discesa
Comandi a bassa tensione (24V)

➤ DATI TECNICI:

Portata: 4.500 Kg - 4.500 Kg lift-table
Altezza max: 1810 mm versione ad incasso
2075 mm versione a pavimento
Altezza max lift-table: 450 mm
Lunghezza pedana: 4800 mm
Larghezza pedana: 660 mm
Tempo di salita: 45 sec sollevatore
15 sec lift-table
Tempo di discesa: 45 sec sollevatore
15 sec lift-table
Motore: 3ph - 230-400 V - 3 Kw - 50 Hz
Alimentazione pneumatica: 4/8 BAR

➤ The **DELTA 4500** is a new generation scissor lift with a capacity of 4500 Kg. The lift is equipped with platforms of 4800 mm length and its minimum height is only 260 mm.
Available in the following versions:
S Standard platforms
GT Platforms for total alignment with lift-table

➤ TECHNICAL FEATURES:

Versions: inground / on floor
Hydraulic synchronism of platforms
Rack mechanical safety device on the pistons
Hydraulic safety through parachute valve
Overload security valve
Lowering control valve
Photoelectric sensor control device for platform levelling
Regulation pins for the levelling of the base
Internal guide on the platforms for auxiliary lift sliding and slot for lighting system
Manual lowering device in case of power failure
Acoustic and light signal during final lowering phase
Low voltage controls (24V)

➤ TECHNICAL DATA:

Capacity: 4.500 Kg - 4.500 Kg lift-table
Maximum height: 1810 mm inground version
2075 mm on floor version
Max. height of lift-table: 450 mm
Platform length: 4800 mm
Platform width: 660 mm
Lifting time: 45 sec main lift - 15 sec. lift-table
Lowering time: 45 sec main lift - 15 sec lift-table
Motor: 3ph - 230-400 V - 3 Kw - 50 Hz
Pneumatic supply: 4/8 BAR





➤ **DELTA 4500** ist eine Scherenhebebühne der neuen Generation mit einer Tragkraft von 4500 Kg. Die Fahrbahnen haben eine Länge von 4800 mm, und die Überfahrthöhe beträgt nur 260mm. Verfügbar in den folgenden Ausführungen:
S Standard Fahrbahnen
GT Fahrbahnen für Achsvermessung mit Nachhubeinrichtung

➤ TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Ausführung: überflur oder unterflur
Hydraulisch gesteuertes Gleichlauf der Fahrbahnen
Mechanische Absetzvorrichtung mit Zahnstange auf den Zylindern
Hydraulische Sicherheitsvorrichtung durch Drosselrückschlagventil
Überlastschutzventil
Senkkontrollventil
Der Gleichlauf wird durch eine Lichtschranke gesichert
Nivellierstifte im Sockel
Gleitmechanismus innerhalb der Fahrbahnen für Radfreiheber und Beleuchtungssystem
Vorrichtung zur manuelle Notabsenkung bei Stromausfall
Akustik und Lichtsignal während den letzten Senkabschnitt
Niederspannung Bedienelemente (24V)

➤ TECHNISCHE DATEN:

Tragkraft: 4.500 Kg - 4.500 Kg für Nachhubeinrichtung
Max. Hubhöhe: 1810 mm für Unterflurausführung
2075 mm für Überflurausführung
Maximaler Nutzhub für Nachhubeinrichtung: 450 mm
Länge der Hebeplattform: 4800 mm
Breite der Hebeplattform: 660 mm
Hubzeit: Bühne 45 sek - Nachhub 15 sek.
Senkzeit: Bühne 45 sek - Nachhub 15 sek
Motor: 3ph - 230-400 V - 3 Kw - 50 Hz
Druckluftversorgung: 4/8 BAR



ALLOGGIAMENTO PIATTI E COPRISPACIO ZINCATI.
GALVANIZED ADJUSTABLE PLANE PIT AND COVERS.
AUSPARUNG FÜR DREHTELLER UND ABDECKUNG ZINKT.



PIATTI OSCILLANTI.
SLIP PLATES.
SCHIEBE PLATTEN.



PIEDINI DI REGOLAZIONE.
REGULATION PINS.
JUSTIERSTIFTE.