

SICUREZZA DI SERIE. MANOSKOP® 730 FIX.



MAGGIORE SICUREZZA. DI SERIE.

MANOSKOP® 730 Fix – Soprattutto nei processi di lavoro ripetuti diminuisce l'attenzione e aumenta il rischio di errori da parte dell'utente. Con MANOSKOP® 730 Fix le aziende industriali sono al sicuro. Come tutte le altre aziende che devono fare affidamento sull'osservanza di una specifica coppia di serraggio – per la prima volta così come alla millesima volta.

PRATICO.

Serraggio sinistrorso e destrorso integrato – basta una semplice rotazione della chiave e degli utensili ad innesto.

UNIVERSALE.

È adatto a qualsiasi applicazione industriale fino a 1000 N·m grazie agli innesti rapidamente intercambiabili (9x12 mm, 14x18 mm e 22x28 mm).



Scopri le caratteristiche principali di MANOSKOP® 730 Fix anche nel video disponibile all'indirizzo www.stahlwille.de/730fix

MANEGGEVOLE.

Impugnatura a due componenti in plastica estremamente resistente e una zona morbida facile da maneggiare.

CIECO.

Si possono utilizzare adesivi inclusi da applicare alla scala di lettura per nascondere all'operatore.

FACILE DA USARE.

Impostazioni QuickSelect precise tramite un pulsante di regolazione rapida e semplice da utilizzare sull'estremità dell'impugnatura. Senza strumento di prova aggiuntivo. Tirare. Impostare. Fatto.

TRE VOLTE SICURO.

Il pulsante di regolazione può essere svitato dopo l'impostazione della coppia di scatto. In questo modo si evita una modifica involontaria della coppia nominale.



La vite di sicurezza TORX® TAMPER-RESISTANT in dotazione protegge inoltre da eventuali manipolazioni.



Così come il sigillo adesivo fornito. Non è possibile effettuare regolazioni senza rompere il sigillo.



Ulteriori vantaggi:

- **Tempo di applicazione prolungato:** grazie al sistema di scatto esente da usura con bordo di controllo non è necessario l'azzeramento. Il carico viene applicato all'elemento di misurazione solo durante il serraggio.
- **Resistente:** impugnatura ergonomica per lavorare senza accusare fatica – resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi per freni e fluidi a base di fosfati (Skydrol).
- **Intuitivo:** grazie all'incastro udibile e al segnale di doppio stop al raggiungimento del valore indicato.
- **Preciso:** doppia scala facilmente leggibile nelle unità N·m/ft·lb o ft·lb/in·lb nonché scostamento di indicazione molto ridotto di soli ± 3%.
- **Completo:** la fornitura include vite di sicurezza TORX® TAMPER-RESISTANT e foglio con sigilli adesivi. Per operazioni sicure dalla prima applicazione.





Chiavi dinamometriche **730 Fix** Service MANOSKOP® con attacco per utensili ad innesto

Codice	mis.	N·m/in·lb/ft·lb	ft·lb/in·lb	Ø mm	Ø g
96 50 30 05	5	10-50 N·m	7-37 ft·lb	9x12	831
96 50 30 10	10	20-100 N·m	15-75 ft·lb	9x12	988
96 50 30 12	12	25-130 N·m	20-95 ft·lb	14x18	1128
96 50 30 20	20	40-200 N·m	30-150 ft·lb	14x18	1264
96 50 30 40	40	80-400 N·m	60-300 ft·lb	14x18	1655
96 50 30 65	65*	130-650 N·m	100-480 ft·lb	14x18	3231
96 50 34 65	II/65	130-650 N·m	100-480 ft·lb	22x28	3504
96 50 30 80	80	160-800 N·m	120-600 ft·lb	22x28	4825
96 50 31 00	100	200-1000 N·m	150-750 ft·lb	22x28	5000
96 58 30 05	a/5	90-450 in·lb	7-37 ft·lb	9x12	831
96 58 30 10	a/10	180-900 in·lb	15-75 ft·lb	9x12	988
96 58 30 20	a/20	350-1800 in·lb	30-150 ft·lb	14x18	1264
96 58 30 40	a/40	60-300 ft·lb	800-3600 in·lb	14x18	1655

*cricco ad innesto consigliato n. 735/40HD

