



## CENTRA FRIZIONI ART. 403



Attrezzo per il centraggio dei dischi frizione.

Il centraggio viene fatto direttamente tra il disco e lo spingi-disco che vengono quindi resi solidali con l'attrezzo stesso e rimontati come un corpo unico sul volano, quindi con il vantaggio di avere un pezzo solo al momento del rimontaggio.

Con questo attrezzo il centraggio è fatto senza tener conto del foro sul volano come con i sistemi tradizionali, ma è garantita la stessa precisione.

**ART. 403** - Centra frizioni.

|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | mm 300x120x80<br>Kg 0,4 |
|--|-------------------------|



## SMERIGLIAVALVOLE AD ARIA COMPRESSA ART. 209

- Permette di eseguire velocemente l'operazione di smerigliatura delle valvole.
- Le parti rotanti lavorate di precisione ne garantiscono una durata pressoché illimitata.
- Leggero, pratico e maneggevole, può essere utilizzato anche da mani inesperte.
- Consumo d'aria irrisorio. La regolazione della velocità dell'albero avviene aumentando o diminuendo la portata dell'aria.
- Rende automatica e quindi perfettamente omogenea la tecnica tradizionale della smerigliatura delle valvole, poiché agisce per mezzo di rotazioni alternate a destra e a sinistra.
- Fornito in cassetta di plastica, completa di accessori per la presa delle valvole sia dalla parte del gambo che dalla parte del fungo.

**ART. 209** - Smerigliavalvole completo di accessori.

### ricambi

- ART. 235** - Ventosa in gomma Ø 22mm.
- ART. 236** - Ventosa in gomma Ø 33mm.
- ART. 237** - Ventosa in gomma Ø 40mm.
- ART. 239** - Giunto snodato.
- ART. 240** - Riduzione Ø 7mm.
- ART. 241** - Riduzione Ø 9mm.
- ART. 242** - Coppia cacciaviti.
- ART. 244** - Riduzione Ø 6mm.



UNI ENV 25349  
ISO EN 12100-1  
ISO EN 12100-2



2006/42/CE

|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | 96                      |
|  | mm 400x320x90<br>Kg 1,5 |