

Q8 FORMULA ULTRA V 0W-20

Descrizione

Q8 Formula Ultra V 0W-20 è un lubrificante sintetico multigrado Low SAPS (a bassi livelli di Ceneri Solfatate, Fosforo e Zolfo) di nuovissima generazione con spiccate proprietà di Fuel Economy (risparmio di carburante).

Applicazioni

Si tratta di un prodotto specificamente sviluppato per i motori delle autovetture Volvo Euro 6, che richiedono la Specifica Volvo VCC RBS0-2AE.

Se ne consiglia l'utilizzo laddove viene richiesto l'impiego di un lubrificante con un basso tenore di ceneri solfatate unitamente ad una elevata compatibilità con i sistemi di trattamento dei gas di scarico e, comunque, dove è richiesto un olio con detta Specifica.

Specifiche

- Volvo VCC RBS0-2AE 0W-20
- ACEA C5

Proprietà e prestazioni

- Straordinaria fluidità alle bassissime temperature, che consente partenze sicure anche in condizioni ambientali estreme e garantisce una protezione totale del motore fin dall'avviamento.
- Eccellente stabilità alle alte temperature, che assicura una riduzione della formazione di residui e una superiore resistenza all'ossidazione.
- Appositamente formulato per fornire eccezionali riduzioni nel consumo di carburante, nel corso dei test svolti ed in particolare nel test motoristico M111FE, ha dimostrato un miglioramento della Fuel Economy fino al 3,4% di carburante.
- Offre intervalli di carica prolungati, grazie all'impiego di basi sintetiche particolarmente pregiate.
- Allunga la vita del motore per le sue eccezionali proprietà antiusura, antiruggine e antiossidanti.
- Elevatissima compatibilità con i sistemi di trattamento dei gas di scarico.

Caratteristiche

Proprietà	Metodologia	Unità	Grandezze
Viscosità	SAE		0W-20
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m ³	842
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	cSt	48,7
Viscosità a 100 °C	ASTM D 445	cSt	9,2
Indice di Viscosità	ASTM D 2270		175
Punto di congelamento	ASTM D 97	°C	-48
Punto di infiammabilità	ASTM D 92	°C	205
Viscosità apparente	ASTM D 5293	mPa.s	5700
Viscosità dinamica HTHS	CEC-L-36-A-90	mPa.s	> 2,6

Le caratteristiche sono medio - indicative e non costituiscono specifica - 201703

Conqord Oil S.r.l.

Via Volpedo, 2 - 15050 Castellar Guidobono (AL)
Tel. +39 02 90595.1 - q8oils@conqordoil.it - www.Q8Oils.it