



VW New Beetle / Cabriolet (1C/1Y/9C) Finalità destro faro di controllo

Da Ross-Tech Wiki

Contenuto

- 1 Coding
- 2 Impostazione di base
 - 2,1 fari Regolazione

Coding

Informazioni cartografiche di codifica verrà visualizzata in una finestra pop-up pallone mentre è collegato al veicolo con i VCD.

Impostazione di base

Regolazione del faro

Prerequisiti:

- Veicolo deve essere parcheggiato in piano e si stabiliscono sulle sue sospensioni

[Selezionare]

[39 - Diritto faro]

[Impostazioni di base - 04]

Gruppo 001 [! Vai]

- Il mis. campo blocco ora indica "Wait" e dovrebbe passare a "Regolazione Fari" e poi (questo può richiedere fino a 10 secondi).
- Regolare i fari con le loro viti di regolazione manuale come riferimento contro un bersaglio adatto mira.

Scorrere [Su] al Gruppo 002

- La regolazione dovrebbe essere imparato.

[Fatto, Indietro]
[Controller Chiudere, Go Back - 06]

Estratto da

Se non diversamente specificato, tutti i contenuti di questo sito è copyright © 2000-2010 da Ross-Tech LLC. Tutti i diritti riservati.

"VCD" è un marchio registrato di Ross-Tech, LLC.

Ross-Tech non è affiliato con il Gruppo Volkswagen in alcun modo.