



Requisitos mínimos de hardware /

Prueba de PC Analyser para ColorQuick Pro

En general, podemos decir que si un cliente ha estado trabajando sin problemas con ColorQuick, tampoco debería tenerlos con ColorQuick Pro. ANTES de instalar ColorQuick Pro, aconsejamos efectuar una prueba de PC Analyser para obtener una visión del rendimiento del ordenador.

Requisitos de hardware mínimos y recomendados

Para la conexión de 1 balanza, impresora de etiquetas, ChromaVision®

Hardware mínimo	Hardware recomendado
Pentium 200 MHz	Pentium IV 3,0 GHz
32 MB RAM	512 MB RAM
Disco duro de 1,2 GB	Disco duro de 20 GB
Lector de CD ROM	Lector de DVD
1 puerto COM	1 puerto COM
Puertos USB	Puertos USB
1 puerto paralelo para la impresora de informes	1 puerto paralelo para la impresora de informes
Sistema operativo mínimo	Sistema operativo recomendado
Windows 98 SE	Windows XP Pro SP2

Nota: el número total de puertos COM y puertos USB debe permitir lo siguiente:
 1 balanza, 1 impresora de etiquetas, 1 ChromaVision®
 (+ otro hardware del ordenador que necesite puertos USB o puertos COM)

Para la conexión de 1 ó 2 terminales EcoMix

Hardware mínimo	Hardware recomendado
Pentium IV 3,0 GHz	Pentium IV 3,0 GHz
512 MB RAM	1 GB RAM
Disco duro de 20 GB	Disco duro de 20 GB
Lector de DVD	Lector de DVD
1 puerto COM	1 puerto COM
Puertos USB	Puertos USB
1 puerto paralelo para la impresora de informes	1 puerto paralelo para la impresora de informes
Sistema operativo recomendado	Sistema operativo recomendado
Windows XP Pro SP2	Windows XP Pro SP2

Nota: el número total de puertos COM y puertos USB debe permitir lo siguiente:
 1 ó 2 terminales EcoMix, 1 impresora de etiquetas, 1 ChromaVision®
 (+ otro hardware del ordenador que necesite puertos USB o puertos COM)

Posibles resultados de la prueba de PC Analyser y lo que generalmente se requiere para cada configuración:

- **1 + 2 -> El rendimiento de la prueba es muy lento.**
 La búsqueda del color funcionará, aunque es posible que el usuario no acepte la “velocidad”.
 Esto significa que una instalación “típica” funcionará con estos resultados.
- **3 + 4 -> El rendimiento de la prueba es lento.**
 Se puede ejecutar con los módulos de Gestión de precios, Gestión de usuarios e Impresora de etiquetas. Se puede trabajar con ChromaVision®, aunque es posible que el usuario no acepte la “velocidad”.
- **5 + 6 -> El rendimiento de la prueba es aceptable.**
 Se puede ejecutar con los módulos de Gestión de precios, Gestión de usuarios, Impresora de etiquetas, 1 solo terminal EcoMix o ChromaVision®.
- **7 + 8 -> El rendimiento de la prueba es bueno.**
 Se puede ejecutar con los módulos de Gestión de precios, Gestión de usuarios, Impresora de etiquetas, 1 solo terminal EcoMix y ChromaVision®. Se podría trabajar con varios terminales EcoMix, pero entonces es posible que el usuario no acepte la “velocidad”.
- **9 + 10 -> El rendimiento de la prueba es excelente.**
 El ordenador debe ser capaz de ejecutar todos los módulos y varios terminales EcoMix. De todos modos, es posible que el cliente espere un funcionamiento más rápido...

Cómo hacer una copia de seguridad de sus datos personales

Si todavía no ha instalado ColorQuick Pro en su ordenador, no hay necesidad de realizar copias de seguridad de sus datos personales, puesto que se trata de la instalación inicial y no hay datos personales disponibles. En general, le aconsejamos que periódicamente efectúe copias de seguridad de todos los datos de su ordenador, copiando los archivos en CD o en unidades de disco duro externas, mediante un programa de copia de seguridad. Por supuesto, esto debe decidirlo el cliente.

Si ColorQuick Pro ya está instalado en su ordenador y desea realizar una copia de seguridad de sus datos personales ANTES de llevar a cabo una actualización

1 Haga una copia de seguridad desde ColorQuick Pro

Copia de seguridad de fórmulas personales

En el menú Mantenimiento de BD personal, puede seleccionar las fórmulas a exportar. Puede seleccionar algunas fórmulas o todas. Las fórmulas se guardarán de forma predeterminada en la carpeta "Import-Export" que se crea automáticamente al instalar ColorQuick Pro.

Si lo desea, también puede guardar las fórmulas en cualquier otra carpeta que elija.

Los archivos se guardan como archivos .CTC y pueden ser importados por cualquier otro usuario de ColorQuick Pro, incluso en distintos ordenadores.



Para importar los archivos guardados, vaya al menú Mantenimiento de BD personal y seleccione el botón Importar. Se abrirá la pantalla de la derecha, donde puede seleccionar la ubicación del archivo que quiere importar.



2 Otra opción para realizar copias de seguridad

Otra posibilidad es copiar la carpeta C:\ColorQuickPro\PersDB y guardarla en otra ubicación, como:

- CD-ROM,
- Lápiz de memoria USB
- Disco duro externo
- Otro directorio diferente en su ordenador

Insert screenshot

De este modo, el contenido de la carpeta "PersDB" siempre se puede volver a copiar en la ubicación original, en caso de problemas, pérdida de datos, etc.

Le recordamos de nuevo la importancia de realizar periódicamente copias de seguridad de su información personal.

Procedimiento de instalación de ColorQuick Pro

Cierre todas las aplicaciones de Windows e introduzca el CD-ROM.

Se iniciará el instalador automático. Seleccione **“Install ColorQuick Pro”** (Instalar ColorQuick Pro) para instalar el programa por primera vez O BIEN **“Update ColorQuick Pro”** (Actualizar ColorQuick Pro) para actualizar el programa que ya tiene instalado.




Paso 1: Seleccione el idioma de instalación y haga clic en **“next”** (Siguiente).

Paso 2: Lea el acuerdo de licencia; si está de acuerdo, seleccione **“I agree”** (Acepto) y haga clic en **“Accept”** (Aceptar).



Paso 3: En la pantalla “Destination”, haga clic en “next” (Siguiente).



Si se trata de la primera instalación, el sistema le solicitará que cree la carpeta: C:\ColorQuickPro.

Haga clic en Yes (Si) para continuar con la instalación.

Paso 4: En la pantalla Setup Type (Tipo de instalación), pulse nuevamente “next” (Siguiente).

→ Si selecciona la instalación “Typical” (Típica), se instalarán los siguientes elementos:


- Búsqueda
- Balanza



→ Si selecciona la instalación “Advanced” (Avanzada), se le solicitará una contraseña. Escriba “INSTALLOPTIONS”. Dependiendo de las necesidades del cliente, se pueden seleccionar los siguientes elementos:

- ChromaVision®
- Impresora de etiquetas
- Gestión de precios
- EcoMix

Observación: Si se instala EcoMix o el módulo de Gestión de precios, también se instalará automáticamente el módulo Gestión de usuarios.



Paso 5: ColorQuick Pro se instalará en su disco duro.



Paso 6: Cuando la instalación haya finalizado correctamente, haga clic en el botón “close” (Cerrar).

1. Al finalizar la instalación, automáticamente aparecerá un icono en su escritorio.



ColorQuick Pro.Ink

2. También se crea la carpeta “DuPont Refinish Import-Export”. Todos los archivos de importación y exportación (precios, fórmulas) se guardan en esta carpeta de forma predeterminada.




(Pesar) y



(Etiquetas) de la pantalla Fórmula

Nota: los botones aparecen en gris en la instalación inicial.

Esto también sucede con el botón  para hacer una búsqueda mediante ChromaVision.

Para activar estos botones, vaya al Menú Configuración F9/Módulos F6 y elija el módulo correspondiente.

Paso 7: Inicie ColorQuick Pro:


Haga doble clic en el icono para activar el programa.

Fichas técnicas y Páginas de color

Para consultar las Fichas técnicas o las Páginas de color, use el programa "DocViewer".

Para instalar "DocViewer" en su ordenador, introduzca el CD-ROM.



Se iniciará el instalador automático. Seleccione "Instalar DocViewer"



Se iniciará un Asistente de instalación.

Paso 1: Seleccione el idioma y pulse "Siguiente".

Paso 2: Seleccione "Siguiente" para continuar con la instalación.



Debe tener instalada en su ordenador una versión reciente de Adobe Acrobat Reader.

Puede descargarse la versión más reciente de Adobe Acrobat desde: www.adobe.es


Cómo configurar el programa instalado

Módulo “Balanza”

El módulo “Balanza” se instala automáticamente con la instalación “Típica”.

En la instalación inicial, el botón “Pesar” de la pantalla Fórmula aparecerá en gris.

Para activar el botón, vaya al Menú Configuración F9/Módulos F6/Configuración de Balanza y configure la balanza.



1. Elija una balanza de la lista
2. Defina el puerto COM
3. Conecte la balanza al ordenador
4. Realice una prueba de comunicación

Si la prueba es correcta, haga clic en “Aceptar”.

En caso de que no sea correcta, compruebe los cables y las conexiones e inténtelo de nuevo.

Si aún así no funciona, retire el enchufe de alimentación de la red y vuélvalo a enchufar.



Impresora de etiquetas

- Instale el controlador de la impresora de etiquetas en el ordenador como un controlador de Windows. La impresora de etiquetas debe aparecer en la lista con las otras impresoras.

Insert screenshot

- Al abrir el icono “impresora de etiquetas” del menú Configuración de ColorQuick Pro, aparecen todas las impresoras (impresoras e impresoras de etiquetas) que hay instaladas en su ordenador.
- Seleccione la impresora de etiquetas.
- Seleccione el formato de las etiquetas en la segunda lista.


Insert screenshot

NOTA: Para imprimir una fórmula en DIN A4, sólo tiene que instalar el controlador de una impresora en el ordenador. No se necesita configurar nada más en el menú Configuración de ColorQuick Pro. Para la impresora de etiquetas debe instalar el controlador de la impresora de etiquetas en el ordenador Y debe configurar la comunicación en el menú Configuración de ColorQuick Pro.

ChromaVision®

Cuando se haya instalado ChromaVision®, aparecerá un botón ChromaVision® en gris en la pantalla de búsqueda.

Esto significa que, ANTES de usar la función de búsqueda mediante ChromaVision®, PRIMERO debe CONFIGURAR el DISPOSITIVO.



Configuración del dispositivo ChromaVision®:

Paso 1: En ColorQuick Pro, vaya al “Menú Configuración F9”, seleccione la pestaña “Módulos F6” y abra el menú Configuración de ChromaVision®:



Paso 2: Seleccione un puerto COM y realice la prueba de comunicación haciendo clic en el botón “Configuración y prueba de comunicación”.


Observación: En esta pantalla, también se puede definir “Mostrar lista de las mejores fórmulas”, así como mostrar los iconos pequeños para el nivel de ajuste.



Si la prueba se realiza correctamente, pasará a la siguiente pantalla:

En esta pantalla, puede:

1. Ver qué dispositivo/número de serie hay conectado.
2. Ajustar la fecha y la hora → Puede ser importante saber cuándo se ha medido una muestra.
3. Seleccionar el idioma del dispositivo.
4. Borrar las lecturas del dispositivo mediante el botón "Borrar lecturas".
5. Leer la placa verde, para comprobar la precisión del dispositivo.
6. Para guardar los cambios de la configuración y salir de esta pantalla, pulse "GUARDAR".



En esta pantalla, pulse "GUARDAR" para volver al Menú Configuración /Módulos de ColorQuick Pro.



Si la prueba no se realiza correctamente, aparecerá el siguiente mensaje de error:



→ Compruebe si el dispositivo ChromaVision® está correctamente conectado al ordenador y vuelva a realizar la prueba de comunicación.

→ Compruebe si el cable está en buen estado y no está dañado, puesto que puede ser la causa del error de conexión.


Módulo “Gestión de precios”

Si el módulo “Gestión de precios” está instalado, el de “Gestión de usuarios” también se instalará automáticamente.

Si trabaja con el módulo “Gestión de precios”, es aconsejable definir como mínimo 1 Administrador en el módulo “Gestión de usuarios”. De este modo, el módulo Gestión de precios se protege mediante contraseña, para que sólo el Administrador pueda acceder al mismo. En la Gestión de usuarios se pueden definir 3 niveles de acceso. Si no se requiere contraseña para nada, no configure el módulo Gestión de usuarios.

¿Cómo se abre el módulo Gestión de precios?

→ Vaya a Mantenimiento (F3)/Gestión de precios




→ Los precios se pueden introducir manualmente o se pueden importar a través de un archivo .CSV (formato Excel). Los precios que introduzca aparecerán visibles en la pantalla de la fórmula.

Insert screenshot

1) Introducción manual de precios:

→ Haga doble clic en una línea e introduzca el precio en la columna Precio/Litro.




2) Importación desde archivo:

→ Haga doble clic en el botón Importar para abrir el asistente.


→ Seleccione la ubicación desde donde desea importar la fórmula y pulse “Abrir”.

La carpeta Import – Export se abre de forma predeterminada puesto que es la ubicación preferente para ColorQuick Pro.




Importe solamente los precios y luego pulse “Aceptar”.

Aparecerá una advertencia indicando que se sobrescribirá cualquier precio existente en su gestor de precios. Si está conforme, pulse “Sí” para continuar.



Después de importar los precios, obtendrá un informe que confirma cuántos precios se han importando correctamente o no.

Cualquier advertencia aplicable aparecerá también en este informe.



EcoMix

Si el módulo “EcoMix” está instalado, el módulo Gestión de usuarios también se instalará automáticamente.

Si trabaja con EcoMix, se aconseja definir como mínimo 1 Administrador en el módulo Administrador de usuarios y tantos usuarios como sea necesario para EcoMix.

La finalidad de esto es conseguir un sistema controlado. Una persona trabaja en un ordenador y envía los trabajos al terminal EcoMix. Al hacerlo, se puede asignar el trabajo a una persona determinada, para que pueda abrir el trabajo en el terminal EcoMix con su contraseña.


Conexión de 1 terminal EcoMix

Hardware necesario/instalación (consulte el documento Guide for EcoMix_PC.doc)

Una vez conectado el terminal EcoMix al ordenador, vaya al Menú Configuración F9/Módulos F6/Configuración de EcoMix, para configurarlo.



Seleccione un puerto COM para la tarea de 1 terminal EcoMix y pulse Aceptar para guardar la configuración. Si tiene varios terminales EcoMix, haga lo mismo con los otros. (A continuación, encontrará más información acerca de cómo trabajar con varios terminales EcoMix.)



Una vez configurado, puede empezar a pesar con EcoMix.

Cuando envía un trabajo a la balanza, aparece la ventana "Trabajo". Aquí puede asignar el trabajo a una persona, designarle un número al trabajo, rellenar un registro o añadir comentarios en el campo correspondiente.

También se puede seleccionar una prioridad para el trabajo.

En el terminal EcoMix, los trabajos se clasificarán por prioridad en la lista de trabajos.



Cómo iniciar el terminal EcoMix

Conecte el terminal EcoMix. La balanza se abrirá automáticamente.



A continuación, haga clic en el icono EcoMix Manager del escritorio para abrir el administrador de tareas.



EcoMix Manager.LNK

Pulse Iniciar Tarea nº 1 para iniciar el programa EcoMix.

Para detener EcoMix, pulse "Detener Tarea nº 1", si hay un terminal EcoMix conectado.



En el terminal EcoMix, tendrá disponibles las siguientes funciones:

- 1 Búsqueda de fórmulas
- 2 Por Modelo
- 3 Por código de DuPont
- 5 Productos auxiliares
- 6 Lista de trabajos
- 9 Salir del programa


El usuario puede buscar una fórmula en el terminal EcoMix O BIEN seleccionar un trabajo de la lista de trabajos. Los trabajos de la lista están asignados a una persona / usuario que tiene que introducir su contraseña para abrir el trabajo.

Módulo “Gestión de usuarios”

Cómo configurar usuarios en el módulo “Gestión de usuarios”

→ Vaya al Menú Configuración F9/

MódulosF6/Definición de usuarios



En la pestaña “Usuarios”, seleccione “Añadir” para añadir un usuario a la lista.

→ Introduzca un nombre y una contraseña y defina el nivel de acceso del usuario. Una vez terminado, pulse Aceptar para guardar el usuario añadido.



El nuevo usuario se añadirá en la pestaña “Usuarios”.

Para eliminar un usuario, seleccione el usuario y pulse “Suprimir”.

Con el botón “Editar”, puede acceder a la configuración del usuario seleccionado.

