Trasparente 1K in Aerosol 110.0500

CARATTERISTICHE GENERALI

Il Trasparente 0500, 1K in Aerosol è il prodotto ideale per riparazioni spot e rifiniture di piccole parti. E' raccomandato per la rapida copertura e chiusura della riparazione o di nuovi parti verniciate. E di facile applicazione, rapida essiccazione ed ha proprietà d'applicazione universali.

NON SGRASSARE LA BASE

2-3 mani intervallate da 5-10 minuti di appassimento

a 20℃
Fuori polvere 10 min.
Secco al tatto 20 min.
Secco in profondità 30 min.



A prodotto esaurito, capovolgere il flacone e svuotare la valvola.

SUPPORTI

Basi opache a Solvente e all'Acqua

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Applicare 30 minuti dopo l'applicazione della base opaca.
Agitare il flacone con forza per 2 minuti e poi effettuare una prova spruzzando una piccola quantità di prodotto.

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

Prodotto pronto all'uso.

APPLICAZIONE

2-3 mani per 30-40µ.

ESSICCAZIONE

a 20℃:

Fuori polvere 10 minuti
Secco al tatto 20 minuti
Secco in profondità 30 minuti

DATI TECNICI

■ Confezione
400 ml

■ Colore
Trasparente

■ Stoccaggio
24 mesi in confezione integra in luogo fresco ed asciutto (18°- 20℃)

■ V.O.C.
660 g/l pronto all'uso

■ Resa teorica
Circa 5 m^2 / confezione per uno spessore secco di 50 µ

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

A prodotto esaurito, rovesciare il flacone e svuotare la valvola.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

SOLO PER USO PROFESSIONALE
• Utilizzare un Equipaggiamento Protettivo Personale appropriato durante la preparazione e la verniciatura.
• Leggera l'etichetta, le istruzioni e la Scheda di Sicurezza prima dell'uso.

REQUISITI DI ETICHETTATURA

Il prodotto è etichettato conformemente alla Direttiva 2004/42/CE e contiene il pittogramma della Scheda Tecnica codificata come segue:

2004/42/IIB(e)(840)660

Il valore limite europeo per questo prodotto (Finiture: II B e) è max 840 g/l di VOC pronto all'uso. Il contenuto di VOC di questo prodotto è max 660 g/l di VOC pronto all'uso.

I nostri prodotti e le nostre tecniche sono frutto di anni di ricerche e di studio, sia a livello di pratica sia di laboratorio. Tuttavia, non siamo responsabili dei risultati ottenuti a seguito della loro applicazione, essendo evidente l'imprevedibilità dei fattori che possono incidere sui risultati finali. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico.