

SMALTO RAPIDA ESSICCAZIONE ALTA RESISTENZA



0154

CARATTERISTICHE GENERALI


Lo smalto Synchron rapida essiccazione alta resistenza si ottiene mescolando le basi concentrate (20%) del sistema con il convertitore 357.0154 (80%). Prodotto sintetico a rapida essiccazione con elevata resistenza all'esterno. Prodotto adatto per la carrozzeria industriale e l'industria in generale.




DAL 238



Diluizione 30 %
262.0940



17"-20" FORD 4



Indefinito




1,4 - 1,6 mm
3,5 - 4 bar




1,6 - 1,8 mm
3,5 - 4 bar



1,4 - 1,6 mm
0,7 bar all'ugello



2 - 3 mani



10 min. a 20° C



24 h a 20° C



Non consigliata

SUPPORTO

Fondi, isolanti e vernici preesistenti ben essiccate.

Su antiruggine 1K 357.0120, su antiruggine epossidica 357.0360 o fondo poliuretanico 2K 357.0230 del sistema.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Ultimare la carteggiatura del supporto con carta abrasiva grana P400 a secco, P1000 ad umido.

SGRASSAGGIO

Sgrassare il supporto con diluente antisiliconico da lavaggio DAL 238 ed asciugare.

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

AGITARE LE BASI ED IL CONVERTITORE PRIMA DELL'USO.

Diluire il prodotto con diluente 262.0940 oppure diluente 359.7000 al 30%, per una viscosità di applicazione tra 17 e 20 sec. F/4.

NOTA:

Nel caso si utilizzi il taglio da 16 litri, digitare **20** litri nel campo quantità della formula scelta su ColorAccess, si otterranno i giusti quantitativi di base da pesare in combinazione con il convertitore predosato.

AEROGRAFI

Aerografo ad aspirazione: ugello ø 1,6 - 1,8 mm
Aerografo a caduta: ugello ø 1,4 - 1,6 mm
Pressione al calcio: 3,5 - 4 bar

Aerografo HVLP: ugello ø 1,4 - 1,6 mm
Pressione: 0,7 bar all'ugello

APPLICAZIONE

2 - 3 mani.

ESSICCAZIONE

A 20° C	Fuori Polvere	Secco al tatto	Manipolabile	Essiccato
	15 min.	1,30 h	12 h	24 h

RICOPRIBILE

Se necessita, dopo essiccamento, con se stesso.



DATI TECNICI

■ **Confezioni**

Basi 3,5 l

Convertitore 16 l (Predosato) - 3,5 l

■ **Colore**

Incolore

■ **Stoccaggio**

24 mesi in confezione integra in luogo fresco e asciutto (18°-20° C)

■ **Peso specifico**

Solo convertitore 966 ± 10 g/l

■ **Residuo secco**

Prodotto pronto all'uso, secondo colore, mai inferiore al 50%

■ **Resa teorica**

Secondo colore, non inferiore a 5 m² per litro/prodotto pronto all'uso

■ **Pot life**

Indefinito

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per aumentare la resistenza all'esterno e migliorare l'essiccazione, il prodotto può essere catalizzato dal 5 al 10% con catalizzatore della linea Sincron 358.0250.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire accuratamente le attrezzature con diluente Nitro Extra 262.0940.

NORME DI IGIENE E SICUREZZA

IL PRODOTTO È SOLO PER USO PROFESSIONALE.

- Usare in ambiente ben ventilato
- In caso di ventilazione insufficiente usare un respiratore
- Indossare i guanti e lavare le mani dopo il lavoro
- Seguire attentamente le normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti
- Consultare la scheda di sicurezza relativa

I nostri prodotti, le nostre tecniche sono frutto di anni di ricerche e di studio sia a livello di pratica che di laboratorio, comunque i risultati derivanti dall'applicazione di questi non coinvolgono la nostra responsabilità essendo evidente l'imponderabilità dei fattori che possono influenzare i risultati definitivi. Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi ai nostri Servizi Tecnici.