PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A. A SOCIO UNICO
DIVISIONE AREXONS

SCHEDA TECNICA

TRASMISSION FLUID
ATF VI FLUID

- *DESCRIZIONE DEL PRODOTTO*

ATF VI FLUID con tecnologia ***SFT*** (**S**ynthetic **F**luid **T**echnology) è un lubrificante a bassa viscosità sviluppato per trasmissioni automatiche di ultima generazione con o senza differenziali autobloccanti che richiedono fluidi con specifica DEXRON VI.

- *CAMPI DI IMPIEGO*

Raccomandato per cambi ATF delle maggiori casa produttrici Asiatiche, Europee e Americane.
ATF VI FLUID garantisce una lubrificazione ottimale per convertitori di copia, servosterzo, sistemi idraulici e meccanici, frizioni, ingranaggi, cuscinetti e sincronizzatori per i quali è richiesta la specifica Dexron IIE, IIIG e IIIH.
Garantisce un'ottimale dispersione del calore nell'intero sistema, protezione dall'usura e dalla corrosione.

- *CARATTERISTICHE TECNICHE*

• Colore	rosso
• Densità a 15°C ASTM D1298	0,853 kg/lt
• Viscosità a 40°C ASTM D445	33,1 cSt
• Viscosità a 100°C ASTM D445	6,1 cSt
• P. di infiammabilità ASTM D92	>200°C°C
• Indice di viscosità ASTM D2270	173

I dati soprariportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

- *PRESTAZIONI*

Risponde a livelli di prestazione richiesti dalle seguenti specifiche: ***fare riferimento alla tabella allegata***

- *RACCOMANDAZIONI*

Idoneo per il servizio di riempimento al di fuori della garanzia del costruttore.
Per gli intervalli di sostituzione attenersi a quanto previsto dal costruttore.
Prima dell'utilizzo accertarsi e fare sempre riferimento a quanto indicato sul libretto di uso e manutenzione del veicolo.

- *STOCCAGGIO*

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta superiore ai 3 anni

- *CONFEZIONE*

Flacone in HDPE
Contenuto 1 litro

Cod. 9342

- *NOTE*

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Non disperdere l'olio usato. Per informazioni sul suo smaltimento contattare il Consorzio Oli Usati al numero verde 800-863048.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

SEDE LEGALE:
VIA SANTENA, 1 – 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY
CAP. SOC. € 20.010.000,00 I.V. — PARTITA IVA 05082750968
COD.FISC. 05082750968
REG.IMP.TORINO 05082750968
R.E.A. DI TORINO 1051229
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.
PLI (NETHERLANDS) B.V.
A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
VIA ANTICA DI CASSANO, 23
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY
CALL CENTER 02 92436.1
FAX 02 92436306
WWW.AREXONS.IT

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità certificato da:
LRC 0261563

SCHEDA TECNICA

TRASMISSION FLUID

ATF VI FLUID – Service fill application

Costruttore		Costruttore
Acura ATF-Z1		Hyndai/Kia Dex-II/SP-II
Alisin Warner JWS 3309 (T-IV) & JWS 3324 (WS)		Hyndai/Kia JWS 3314
Allison C-3 & C-4		Hyndai/Kia JWS 9683
Chrysler ATF+3 (MS7176-E), ATF+4 (MS9602)		ISUZU BESCO ATF-II
Audi G 052 162-A1/A2		ISUZU BESCO ATF-III
Audi G 055 025 A2 (JWS 3309)		Jaguar ATF 3403 M115, ATF 3403-M115
BMW JWS 3309 (T-IV)		Jaguar ATF LT71141, ZF 5HP24
BMW LA2634		Jaguar JLM20238
BMW LT71141 (ZF 5 HP 18FL/19FL/24A)		Jaguar ATF 3403 JLM20238
BMW ZF 5HP 18FL, 5HP24, 5HP30		Lexus JWS 3309
BMW 7045E		KIA ATF SP-II, SP-III, SP-IV, SP-IVM, Red 1
BMW ETL-8072B		Mazda ATF D-II
CATTO-2		Mazda ATF M-III
Daewoo LT 71141		Mazda ATF M-V
Daihatsu AMMIX ATF D-II		Mazda ATF FZ
Daihatsu AMMIX ATF D-III SP		Mazda ATF F-1
Esso LT 71141		Mazda ATF S-1
FIAT T-IV type, JWS 3309		Mazda ATF N-1
Ford MERCON		Mazda ATF 3317
Ford MERCON LV (FF-WSS-M2C-938°/SF,XT-10QLV)		MB 236.1
Ford FNRS		MB 236.2
Ford M2C138CJ		MB 236.3
Ford M2C166H		MB 236.5
Ford WSS M2C 138 CJ, 166H		MB 236.6
Ford WSS M2C 922A1, 924A (XT-8-QAW) JWS 3309		MB 236.7
Fuso ATF-II		MB 236.8
Fuso ATF-SPIII		MB 236.9
Fuso ATF-A4		MINI COOPER T-IV
GM9986195 (Aisin AW, JWS 3309)		Mitsubishi Diaqueen SK
GM Type A Suffix A		Mitsubishi Diaqueen SP-II
GM DEXRON-II		Mitsubishi Diaqueen SP-III
GM DEXRON-IID		Mitsubishi Diaqueen SP-IV
GM DEXRON-IIE		Mitsubishi Diaqueen AW
GM DEXRON-IIIG		Mitsubishi Diaqueen J2
GM DEXRON-IIIH		Mitsubishi Diaqueen J3
GM DEXRON-VI		Mitsubishi Diaqueen ATF PA
Honda ATF-Z1 (eccetto CVTs)		Nissan Matic Fluid C
Honda DW-1		Nissan Matic Fluid D
Hyundai/Kia SP-IV		Nissan Matic Fluid J
Hyndai/Kia SP-IV M		Nissan Matic Fluid K
Hyndai/Kia SP-IV-RR		Nissan Matic Fluid S

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

SEDE LEGALE:
VIA SANTENA, 1 – 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY
CAP. SOC. € 20.010.000,00 I.V. — PARTITA IVA 05082750968
COD.FISC. 05082750968
REG.IMP.TORINO 05082750968
R.E.A. DI TORINO 1051229
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.
PLI (NETHERLANDS) B.V.
A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
VIA ANTICA DI CASSANO, 23
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY
CALL CENTER 02 92436.1
FAX 02 92436306
WWW.AREXONS.IT

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità certificato da:
LRC 0261563

SCHEDA TECNICA

TRASMISSION FLUID

ATF VI FLUID – Service fill application

Costruttore		Costruttore
Opel (tutti i veicoli)		Texaco 7045-E
Peugeot ZF 4HP20		Texaco 8072B
Porsche ZF 5HP 19FL, ZF 5HP20, LT71141		Texaco N402
Porsche ATF 3403-M115		Toyota ATF D-II
Porsche T-IV (JWS 3309)		Toyota ATF D-III
Saab T-IV (JWS 3309)		Toyota ATF T-III
Saab 93 165 147		Toyota ATF T-IV
Shell 3403, M115, LA 2634		Toyota ATF WS
Subaru ATF		Vickers M2950-S, I-286-S
Subaru ATF SAT		Voith 55.6335.xx (G607)
Subaru DEXRON-II		VW 5 HP (ZF 5 HP 30)
Subaru ATF, ATF HP		VW 5HP (18FL, 30)
Suzuki AT OIL 5D06		VW SHP (19FL, 24A)
Suzuki ATF 2326		VW TL 52 162
Suzuki ATF 2384K		ZF TE-ML 09
Suzuki JWF 3309		ZF TE –ML 09X
Suzuki ATF 3314		ZF TE-ML 11°, 118
Suzuki ATF 3317		

R&D 20/10/2015

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

SEDE LEGALE:
VIA SANTENA, 1 – 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY
CAP. SOC. € 20.010.000,00 I.V. — PARTITA IVA 05082750968
COD.FISC. 05082750968
REG.IMP.TORINO 05082750968
R.E.A. DI TORINO 1051229
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.
PLI (NETHERLANDS) B.V.
A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
VIA ANTICA DI CASSANO, 23
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY
CALL CENTER 02 92436.1
FAX 02 92436306
WWW.AREXONS.IT

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità certificato da:
LRC 0261563