



# VW New Beetle / Cabriolet (1C/1Y/9C)

## Obiettivo di controllo faro sinistro

Da Ross-Tech Wiki

### Contenuto

- 1 Coding
- 2 Impostazione di base
  - 2,1 fari Regolazione

## Coding

*Informazioni cartografiche di codifica verrà visualizzata in una finestra pop-up pallone mentre è collegato al veicolo con i VCD.*

## Impostazione di base

### Regolazione del faro

#### Prerequisiti:

- Veicolo deve essere parcheggiato in piano e si stabiliscono sulle sue sospensioni

[Selezionare]

[29 - Sinistra faro]

[Impostazioni di base - 04]

Gruppo 001 [! Vai]

- Il mis. campo blocco ora indica "Wait" e dovrebbe passare a "Regolazione Fari" e poi (questo può richiedere fino a 10 secondi).
- Regolare i fari con le loro viti di regolazione manuale come riferimento contro un bersaglio adatto mira.

Scorrere [Su] al Gruppo 002

- La regolazione dovrebbe essere imparato.

**[Fatto, Indietro]**  
**[Controller Chiudere, Go Back - 06]**

Estratto da

Se non diversamente specificato, tutti i contenuti di questo sito è copyright © 2000-2010 da Ross-Tech LLC. Tutti i diritti riservati.

"VCD" è un marchio registrato di Ross-Tech, LLC.

Ross-Tech non è affiliato con il Gruppo Volkswagen in alcun modo.