

Q8 FORMULA ELITE 5W-30

Descrizione

Q8 FORMULA ELITE SAE 5W-30 è un lubrificante multigrado a base sintetica di qualità superiore per autovetture equipaggiate con motori di altissime prestazioni, aspirati, turbocompressi o multivalvole, sia a benzina o GPL che diesel.

Q8 FORMULA ELITE, fornisce valide prestazioni in termini di risparmio di carburante (FUEL ECONOMY).

Applicazioni

Q8 FORMULA ELITE, grazie alla sua formulazione è ideale per l'impiego su tutti i tipi di autovetture ed in tutte le condizioni ambientali.

Specifiche

- ACEA A1/B1/A5/B5
- API SL/CF

Proprietà e prestazioni

- Straordinaria fluidità a bassissime temperature, che consente partenze sicure anche in condizioni ambientali estreme e garantisce una protezione totale del motore fin dall'avviamento.
- Eccellente stabilità alle alte temperature, che assicura la riduzione della formazione di residui e quindi una superiore resistenza all'ispessimento.
- Maggiore pulizia e quindi efficienza del motore anche in condizioni di esercizio esasperate.
- Protezione prolungata in tutte le condizioni ambientali.
- Favorisce un minor consumo sia d'olio che di carburante nelle auto dove è previsto un lubrificante con tali caratteristiche.
- Allunga la vita del motore per le sue eccezionali proprietà antiusura, antiruggine e antiossidanti.
- Consente di prolungare la percorrenza tra un cambio e l'altro.

Caratteristiche

Proprietà	Metodologia	Unità	Grandezze
Viscosità	SAE		5W-30
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m3	860
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	cSt	60
Viscosità a 100 °C	ASTM D 445	cSt	10,7
Indice di Viscosità	ASTM D 2270		165
Punto di congelamento	ASTM D 97	°C	-36
Punto di infiammabilità	ASTM D 92	°C	210
Viscosità apparente	ASTM D 5293	mPa.s	6300
Viscosità dinamica HTHS	CEC-L-36-A-90	mPa.s	> 3,5

Le caratteristiche sono medio – indicative e non costituiscono specifica – 201703

Conqord Oil S.r.l.

Via Volpedo, 2 - 15050 Castellar Guidobono (AL)
Tel. +39 02 90595.1 - q8oils@conqordoil.it - www.Q8Oils.it