

Q8 FORMULA EXCEL DIESEL 5W-40

Descrizione

Q8 FORMULA EXCEL DIESEL 5W-40 è un lubrificante multigrado sintetico di qualità superiore per autovetture equipaggiate con motori diesel di altissime prestazioni, aspirati o turbocompressi, dotati di sistema Common Rail o Pompa-Iniettore.

Applicazioni

Q8 FORMULA EXCEL DIESEL, grazie alla sua formulazione interamente sintetica, è ideale per l'impiego su tutti i tipi di autovetture e veicoli commerciali in tutte le condizioni ambientali.

Specifiche

- ACEA A3/B4; A3/B3
- API CF
- MB Approval 229.3
- GM LL-025B
- VW 500.00; 502.00 e 505.00
- Raccomandato per VW 505.01

Proprietà e prestazioni

- Eccezionale fluidità a bassissime temperature, che consente partenze sicure anche in condizioni ambientali estreme e garantisce una protezione totale del motore fin dall'avviamento.
- Neutralizza in modo sicuro i residui acidi della combustione.
- Eccellente stabilità alle alte temperature, che assicura la riduzione della formazione di residui e quindi una superiore resistenza all'ispessimento dell'olio.
- Maggiore pulizia e quindi efficienza del motore anche in condizioni di esercizio esasperate.
- Protezione prolungata in tutte le condizioni ambientali.
- Favorisce un minor consumo sia d'olio che di carburante nelle auto dove è previsto un lubrificante con tali caratteristiche.
- Allunga la vita del motore per le sue eccezionali proprietà antiusura, antiruggine e antiossidanti.

Caratteristiche

Proprietà	Metodologia	Unità	Grandezze
Viscosità	SAE		5W-40
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m3	850
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	cSt	95
Viscosità a 100 °C	ASTM D 445	cSt	14,5
Indice di Viscosità	ASTM D 2270		170
Punto di congelamento	ASTM D 97	°C	-39
Punto di infiammabilità	ASTM D 92	°C	220
Viscosità apparente	ASTM D 5293	mPa.s	6400
Viscosità dinamica HTHS	CEC-L-36-A-90	mPa.s	> 3,5

Le caratteristiche sono medio – indicative e non costituiscono specifica – 201703

Conqord Oil S.r.l.

Via Volpedo, 2 - 15050 Castellar Guidobono (AL)
Tel. +39 02 90595.1 - q8oils@conqordoil.it - www.Q8Oils.it