Tabelle di Manutenzione Pagina 1 di 2

Tabella di manutenzione



Numero Ordine		Tipo	Targa I		mmatricolazione		
900000018		2FG1C5		20 ⁻	10-01		
Telaio		SIM	Percorrenza	Res	ponsabil	е	
WV1ZZZ2EZA6001072		BJL	100000				
Descrizione		SIC	Anno Modello	Dat	Data		
CRAFTER 35 DOKA MR100		HRA	2010	20 ⁻	11-12-11		
		Manutenzione	e ordinaria (QG1)				
	Impianto elettrico				i.O./	n.i.O.	risolto
					eseguito		
Batteria: controllo visivo, controllo dell'occhio magico Azzeramento dell'indicatore delle scadenze di manutenzione						믐	븕
<u> </u>	Azzeramento dell'il	idicatore delle scad	enze di manutenzione			<u> </u>	
	A.III. 4				i.O./		[
All'interno del veicolo					eseguito	n.i.O.	risolto
Controllo del funzionamento delle cinture di sicurezza e dei blocchetti di aggancio nonché controllo di eventuali danni esterni.							
							-
All'esterno del veicolo					i.O./ eseguito	n.i.O.	risolto
•		e la presenza di dan porte e i cofani apert	ni e di corrosione, all'inte ti.	erno e			
Pneumatici					i.O./ eseguito	n.i.O.	risolto
©			nali [2], pneumatici per tu	itte le			
	stagioni [3]: annotare il tipo di pneumatico						ш
٠			rollo delle condizioni e ada; annotare lo spessor	e;			
•			ndizioni e dell'uniformità	di	П	П	П
	consumo del battistrada; annotare lo spessore; Pneumatico post. sx.: controllo delle condizioni e dell'uniformità di					<u> </u>	
•	i i	x.: controllo delle c trada; annotare lo s		a di			
•		x.: controllo delle c trada; annotare lo s	ondizioni e dell'uniformit	à di			
©			ndizioni e dell'uniformità	di			
		trada; annotare lo s			$ \; \Box \; $		
	Pressione di tutte e	4 le ruote e della ru	ıota di scorta: controllo.				
Parte inferiore del veicolo						n.i.O.	risolto

Tabelle di Manutenzione Pagina 2 di 2

	Olio motore: scarico o aspirazione, sostituzione del filtro			
•	Impianto frenante: controllo a vista per accertare che non ci siano perdite o danni			
	Pastiglie dei freni anteriori e posteriori: controllo dello spessore			
•	Testine barre sterzo e soffietti di tenuta: controllo del corretto fissaggio e del gioco			
	Serraggio delle viti delle molle a balestra a 120.000 km 🕌			
	Vano motore	i.O./ eseguito	n.i.O.	risolto
•	Indicatore della saturazione del filtro dell'aria (se presente): esecuzione di un controllo visivo			
•	Livello del liquido freni (in relazione all'usura delle pastiglie): controllo			
	Filtro carburante: sostituzione (riguarda solo i veicoli alimentati a diesel, NON conforme alla norma DIN EN 590)			
	Filtro dell'aria: pulizia della scatola e sostituzione della cartuccia 🥌			
	Filtro antipolvere e antipolline (per l'abitacolo): pulitura della scatola e sostituzione della cartuccia.			
	Lavori conclusivi	i.O./ eseguito	n.i.O.	risolto
	Lavori conclusivi Etichetta adesiva del service: annotare la scadenza del prossimo service (anche riguardo al cambio del liquido freni) e incollare l'etichetta sul lato sinistro della plancia		n.i.O.	risolto
i.O./ esegu	Etichetta adesiva del service: annotare la scadenza del prossimo service (anche riguardo al cambio del liquido freni) e incollare l'etichetta sul lato	eseguito		