

Prego consultare la guida 'Manutenzione a Regola d'Arte'

ok	Impianto elettrico	eseguito n.i.O. risolto
	Batteria: controllo con multimetro voltaggio a motore spento e acceso [/] Fanaleria anteriore: controllo del corretto funzionamento di luci di posizione, anabbaglianti, abbaglianti, fendinebbia, indicatori di direzione, avvisatore acustico Fanaleria posteriore - controllo del funzionamento di: luci dei freni (compresa la 3 ^a), luci di coda, luci di retromarcia, retronebbia, luce targa, indicatori di direzione Luce dell'abitacolo, del bagagliaio e del cassetto portaoggetti, accendisigari, prese elettriche, avvisatore acustico e spie: controllo del funzionamento. Airbag lato conducente e lato passeggero: controllo visivo delle unità airbag per accertarsi che non presentino danni esterni Test dei sistemi del veicolo: esecuzione [OBDII DIAG] Azzeramento dell'indicatore delle scadenze di manutenzione	
ok	All'esterno del veicolo	eseguito n.i.O. risolto
	Fermaporta: lubrificazione Impianto tergi-lavacrystalli: controllo del funzionamento e della regolazione degli ugelli spruzzatori; controllo per accertare che non ci siano danni; se necessario, regolarlo. Spazzole tergicristallo: controllo della posizione di fine corsa e per verificare la presenza di danni; se le spazzole grattano: controllo dell'angolazione (esclusi i tergicristalli senza snodo o aerodinamici)	
ok	Pneumatici	eseguito n.i.O. risolto
	Pneumatici estivi [1], pneumatici invernali [2], pneumatici per tutte le stagioni [3]: annotare il tipo di pneumatico [4] settimana/anno [] [/] Pneumatico ant. sx.: controllo delle condizioni e dell'uniformità di consumo del battistrada; annotare lo spessore; [mm] [] [/] Pneumatico post. sx.: controllo delle condizioni e dell'uniformità di consumo del battistrada; annotare lo spessore; [mm] [] [/] Pneumatico post. dx.: controllo delle condizioni e dell'uniformità di consumo del battistrada; annotare lo spessore; [mm] [] [/] Pneumatico ant. dx.: controllo delle condizioni e dell'uniformità di consumo del battistrada; annotare lo spessore; [mm] [] [/] Pneumatico della ruota di scorta: controllo delle condizioni e dell'uniformità di consumo del battistrada; annotare lo spessore; [mm] [] [/]	
ok	Parte inferiore del veicolo	eseguito n.i.O. risolto
	Olio motore: scarico oppure aspirazione; sostituzione del filtro Motore e relativi componenti (dal basso): controllo a vista per accertare che non ci siano perdite o danni Cambio, scatola del differenziale e coprigiunti: controllo a vista per accertare che non ci siano perdite o danni Cambio meccanico/scatola del differenziale anteriore: controllo del livello dell'olio Impianto frenante: controllo a vista per accertare che non ci siano perdite o danni Pastiglie dei freni anteriori e posteriori: controllo dello spessore Impianto di scarico: controllo a vista per accertare il corretto fissaggio e l'eventuale presenza di perdite o danni Teste tiranti sterzo: controllo del corretto fissaggio e del gioco; controllo dei soffietti di tenuta Snodi sferici: controllo visivo per scoprire eventuali perdite o danni ai soffietti di tenuta	

ok

Vano motore

eseguito n.i.O. risolto

Olio motore: rifornimento (successivamente rabboccare eventualmente fino al segno max), a norma VW 503 00, VW 504 00; Riempimento olio 2,80 Litri

Motore e relativi componenti (dall'alto): controllo a vista per accertare che non ci siano perdite o danni

Impianto tergi-lavacrystalli: controllo del livello del liquido e dell'antigelo; Rabbocco del liquido (solo su richiesta del cliente)

Impianto di raffreddamento: controllo del liquido antigelo e del livello del liquido di raffreddamento; protezione antigelo fino al valore prescritto -25 °C (nei paesi con clima artico fino a -35 °C). Annotare il valore effettivo misurato: []

Sostituzione delle candele

Filtro dell'aria motore: pulizia della scatola e sostituzione della cartuccia

Filtro abitacolo antipolvere e/o antipolline: sostituzione della cartuccia

Impianto freni e impianto frizione: controllo ed eventuale sostituzione del liquido freni

Cinghia poli-V: controllo delle condizioni

Pompa acqua : controllo ed eventuale sostituzione

Cinghia dentata : controllo ed eventuale sostituzione

ok

Lavori conclusivi

eseguito n.i.O. risolto

Pressione di tutte e 4 le ruote e della ruota di scorta: controllo.

Regolazione dei proiettori: controllo

Etichetta adesiva "Prossimo service": fare una crocetta sulla scadenza successiva e incollare l'etichetta sul montante della porta del conducente (montante B)

Effettuazione del giro di prova.

* *= lavoro supplementare soggetto a pagamento addizionale

Controlli a vista

X Ok = in ordine *eseguito= eseguito lavoro * n.i.O. = non in ordine, prego consultare la guida riparazione *risolto = il problema è stato risolto

*

Annotazioni durante lavorazione

Data

Timbro & Firma

